



NOVALINE

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

DE

Nr.: CPR Carino Carino Plus

1. Eindeutiger Erkennungskode des Produkttyps,
Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermöglicht **Carino Carino Plus**
2. Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender
harmonisierte technische Spezifikation **Häusliche Feuerstätte für feste
Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung.
Novaline Vertriebs GmbH
Rosenstraße 38, 74321 Bietigheim-Bissingen**
3. Hersteller **Novaline Vertriebs GmbH**
4. Bevollmächtigter Vertreter **Novaline Vertriebs GmbH Rosenstraße 38, 74321 Bietigheim-Bissingen**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung von Bauprodukten **3**
Protokoll über die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes
Prüfbericht-Nr.: **30-17691/T// 2025-04-22**
6. Benanntes Prüflabor / Nr.: **NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno**
Harmonisierte technische Spezifikation **EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022**
7. Deklariert Eigenschaften in der Erklärung angeführt

Produkt	Hauptabmessung (mm)			Nennwärmeleistung (kW)	Wärmetauscherleistung (kW)	Brennstoffverbrauch (kg/h)	Rauchrohrdurchmesser (mm)	Förderdruck (PA)
Carino Carino Plus	1004	528	398	5,1	--	1,47	150	12

Hauptmerkmale **Holz-Kaminöfen Typen** **26A-011**

Mechanische Festigkeit und Stabilität

Tragfähigkeit **200** **kg**

Brandsicherheit **Erfüllt**

Schutz von brennbaren Materialien

		Mindestabstand	
		zu brennbaren Materialien	zu nicht brennbaren Materialien
Rückwand	d_R	250	80
Strahlungsbereich	d_p	1000	---
Strahlungsbereich zum Boden	d_f	0	---
Seitenwände	d_s	350	350
Seite mit Glas	d_{s1}	---	---
Seite – Nische	d_{s2}	250	80
Seite – Ausrichtung 45°	d_{s3}	250	---
Seitliche Strahlung	d_l	200	---
Von dem Boden	d_b	10	---
Von der Decke	d_c	800	---
Art des Materials und Stärke		--	---

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

		Bei Nennwärmeleistung	Bei Teilwärmeleistung
Kohlenmonoxid-Emissionen	CO 13 % O ₂	1012	1238
Rauchgasemissionen von Sickingen	Nox 13 % O ₂	70	90
E_von organischem gasförmigen Kohlenstoff	OCC 13% O ₂	70	83
Feinstaubemissionen	PM 13 % O ₂	29	23

Sicherheit und Zugänglichkeit bei der Nutzung

Rauchgasaustrittstemperatur	T_{snom}	324	T_{spart}	323
Minimaler Schornsteinzug	Φ_{nom}	12	Φ_{part}	10
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{r, g, nom}$	4,0	$\Phi_{r, g, part}$	3,7

Einsparung von Energie und Wärme

Einsparung von Energie und Wärme		Bei Nennwärmeleistung		Bei Teillastwärmeleistung	
Nenn-Raumwärmeleistung	P_{nom}	5,1	P_{part}	4,0	kW
Nenn- Wärmeleistung	P_{wnom}	NPD	P_{wpart}	---	kW
Wirkungsgrad	η_{nom}	81	η_{part}	80	%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	η_s	72		---	%
Energieeffizienzindex	EEI	108		---	
Energieeffizienzklasse		A+		---	
Stromverbrauch	e_{lmax}	---	e_{lmin}		kW
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	e_{lss}	---		---	kW
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen					
Umweltverträglichkeit		NPD		NPD	

*, NPD (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

8. Die Leistungen des oben genannten Produkts stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr.305/2011 abgegeben.

Die Merkmale des / der unter den Nummern 1 und 2 genannten Produkts /Produkte stimmen mit den unter Nummer 7 genannten Merkmalen überein.

Bietigheim-Bissingen, 13.02.2026
Inhaber: Giovanni Soulas

Verarbeitet durch im Auftrag des Herstellers:
Manuel Reichert

NOVALINE
Rosenstraße 38
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 0 71 42 / 99 38 0-0
Fax 0 71 42 / 99 38 0-29