

Leistungserklärung Nr:

42011-CPR-2026/07/10

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

01	Eindeutiger Erkennungscode des Produkttyps Typ, Serie oder Seriennummer / beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermöglicht	Kaminofen	CHARON 42/0110.8900
02	Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender harmonisierter technischer Spezifikation	Raumheizer zur Verfeuerung von	Scheitholz
03	Hersteller Adresse Handelsmarke	Olsberg GmbH Hüttenstr. 38 59939 Olsberg, Deutschland	Königshütte
04	Bevollmächtigter Anschrift des Bevollmächtigten	Dr. Volker Schulte Hüttenstr. 38 59939 Olsberg, Deutschland	
05	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3	
06	Protokoll über die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes Prüfbericht Nr. Benanntes Prüflabor / Nr.	30-17168-2-T 1045.1	
07	Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	
08	Deklarierte Eigenschaften in der Erklärung angeführt		
	Wesentliche Merkmale		
	Mechanische Festigkeit und Stabilität: Tragfähigkeit (kg)		NPD*
	Brandschutz		
	erfüllt Mindestabstand	zu brennbaren Materialien	zu nicht brennbaren Materialien
	Abstand zur Rückwand (mm)	d_R 80 0*	d_{Rnon} 0
	Im Strahlungsbereich der Scheibe (mm)	d_P 900	d_{Pnon}
	Abstand am Fußboden nach vorne (mm)	d_F 0	d_{Fnon}
	Abstand zur Seitenwand (mm)	d_S 450	d_{Snon} 450
	Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich (mm)	d_L 0	d_{Lnon}
	Abstand unter der Feuerstätte (mm)	d_B 40	d_{Bnon}
	Abstand zur Decke (mm)	d_C 750	d_{Cnon}
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	bei Nennwärmeleistung	bei Teillastwärmeleistung
	Kohlenmonoxid-Emissionen CO 13 % O ₂ (mg/Nm ³)	1500	NPD
	Rauchgasemissionen von Stickoxiden NOx 13 % O ₂ (mg/Nm ³)	200	NPD
	Emissionen vom organischen gasförmigen Kohlenstoff OGC 13 % O ₂ (mg/Nm ³)	120	NPD
	Feinstaubemissionen PM 13 % O ₂ (mg/Nm ³)	40	NPD
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	bei Nennwärmeleistung	bei Teillastwärmeleistung
	Temperatur am Abgasstutzen (°C)	T_{snom} 311	T_{spart} NPD
	Mindestförderdruck (PA)	p_{nom} 12	p_{part} NPD
	Abgasmassenstrom (g/s)	$\Phi_{f,g nom}$ 4,9	$\Phi_{f,g part}$ NPD
	Einsparung von Energie und Wärme		
	Nenn-Raumwärmeleistung	P_{shnom} 5,8	P_{shpart} NPD
	Nenn-Wasserwärmeleistung	P_{Wnom} NPD	P_{Wpart} NPD
		bei Nennwärmeleistung	bei Teillastwärmeleistung
	Effizienz / Wirkungsgrad %	η_{nom} 81	η_{part} NPD
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad %	η_s 71	
	Energieeffizienzindex	EEl 107	
	Energieeffizienzklasse	A+	
	Stromverbrauch kW	$e_{l,max}$ -	
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb kW	$e_{l,SB}$ -	
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (Umweltverträglichkeit)	NPD*	
09	Die Leistungen des oben genannten Produkts stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.	Dr. Volker Schulte 	Funktion Prokurist, Geschäftsleitung Technik
	Ort Datum	Olsberg	2026/07/10

*) „NPD“ : No Performance Determined / keine Leistung aufgeführt
(OEC)

Werte mit X* beziehen sich auf die Verwendung eines isolierten Rauchrohrs mit einer Mindestdämmstärke von 25 mm