

ELISE


AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1050
Breite [mm]	550
Tiefe [mm]	519
Feuerraum Breite [mm]	297
Feuerraum Höhe [mm]	383
Feuerraum Tiefe [mm]	268
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1599
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	945
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	801.7
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	100.3
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	130
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	43
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	195
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	259
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]	250/250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	250/250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	250/250
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1300/1300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	600/600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	600/600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	7,0/7,2
Heizleistung minimal [kW]	NPD/NPD
Heizleistung maximal [kW]	7,0/7,2
Raumheizvermögen minimal [m³]	127/131
Raumheizvermögen maximal [m³]	200/206
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Energieeffizienzindex (EEI)	114/116
Direkte Wärmeleistung [kW]	7,0/7,2
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	86/86,9
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]	NPD/NPD
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,0/6,5
Abgastemperatur [°C]	299/200
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10/10

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabhängig	Türverschluss
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontrollsystem überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt